

Тросовые выключатели аварийного останова TPR22-PR

Характеристика

ТВыключатели аварийного останова с вытяжным шнуром серии TPR22-PR-(XX) предназначены для управления или останова, обеспечивая безопасность конвейерной ленты или системы машины. Устойчивость продукта к тяжелым условиям делает его надежным в долгосрочной перспективе и пригодным для многих промышленных применений. Конструкция корпуса изготовлена из композитного материала ВМС, устойчивого к коррозии и окислению.

Выключатель имеет стандартную структуру контактов 1NO + 1NC но, по заказу, может быть модифицирован до структуры контактов 3NO + 3NC. Валовые механизмы изготовлены из нержавеющей стали, а рычаги - из твердой пластмассы. Тросовые аварийные выключатели KBT также называются тросовыми выключателями конвейерной ленты. Вся продукция производится в соответствии со стандартами CE. Соответствует стандартам EAC для российского рынка.

Техническая характеристика

Структура корпуса : Жесткий композит ВМС

Показатели Micro Switch : 400VAC 6A / 230VAC 8A / 24VDC 10A →

Исходный сигнал : Выключатель (1) SPDT.

Под заказ можно добавить сигнализацию.

Проем кабеля : 2xM25

Температурный режим : -55°C - +100°C

Диапазон движения : 15° и 35°

Состояние контакта : Snap – Action

Класс защиты : IP68

Цвет корпуса : Красный RAL 3020

Вес : 2.1 кг

Структура монтажа : Подходит для двустороннего применения.

Опции

EX - Зона 22 / Зона 21

Интерфейс безопасности шины

Залитый корпус

Монтированные ножки

Сигнальная лампа

Сертификаты безопасности

Электрическая безопасность EN60947

Механическая безопасность EN 60204

Наружная безопасность EN 60529

Текущий сертификат CE

Российский рынок EAC

Микропереключатель VDE

Взрывоопасная среда EX - Zone 22 / Zone 21

Список свойств модели

Модель	Структура контакта		Опционально		
	NC	NO	EX	Сигнал	Сигнализация+Сигнал
TPR22-PR	1	1	(EX)	(LGT)	(ALGT)
TPR22-PR-22	2	2	(EX)	(LGT)	(ALGT)
TPR22-PR-33	3	3	(EX)	(LGT)	(ALGT)

Запасные части

Модель	Свойства
KB-826	1NO+1NC Switch
KB-826-2	2NO+2NC Switch
KB-826-3	3NO+3NC Switch
KB-R-01	M25x1,5 Кабельный ввод
KB-KT-01	M25 заглушка
KB-4-KN	4-х контактный разъем
BA-11	Монтажная подставка
KB-TGV-01	Крышка корпуса
TSR-42-PRP	Тросовый соединительный рычаг
KB-PM	Защелка сброса

Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством для установки и эксплуатации продукта. Для монтажа оборудования рекомендуется рассмотреть каталог аксессуаров KBT.

