

Model NSR22-PS Konveyör Bant Pozisyon Şalteri

Özellikler

NSR22-PS Konveyörün yanlış hizalanması durumunda konveyörü alarma geçirmek ve kapatmak amacı ile tasarlanmıştır. Ağır şartlara dayanıklı olarak tasarlanması, uzun vadede güvenilir çoğu endüstriyel uygulamalara uygun olması sağlar. Gövde yapısı alüminyum döküm gövde olup fırın boyalı ile koruma altına alınmıştır mil mekanizmaları paslanmaz çelikten üretilmiştir kol mekanizması paslanmaz çelik veya teflon malzemeden üretilmektedir. Pozisyon Şalterleri Limit Şalteri olarak ta adlandırılmaktadır konveyör çıkışının alt kısmına ağırlık farklılığında yada bant akışının pozisyonunu izlemek amaçlı kullanılmaktadır. Şaseye bağlanacak şekilde monte edilir bakım masraflarını azaltarak zamandan tasarruf edebilir. Kullanıldığı alana

Teknik Özellikleri

- Gövde : Alüminyum Döküm
- Micro Switch Değerleri : 400VAC 6A / 230VAC 8A / 24VDC 10A 
- Çıkış Sinyali : (1) SPDT kapatma, talep üzerine alarm eklenebilir.
- Kablo Girişi : 2x M25
- Sıcaklık Derecesi : -55°C - +100°C
- Hareket Açısı : 25° **Opsiyonel** : 15° ve 35°
- Kontak Durumu : Snap - Action
- Koruma Sınıfı : IP68
- Muhafaza Rengi : Kırmızı (RAL 3020)
- Ağırlık : 3.5 Kg
- Montaj Yapısı : Çift taraflı kullanım için uygundur.

Seçenekler

- EX - Zone 22 / Zone 21
- Resetleme İptali
- Bus Güvenlik Arayüz 
- BMC Kompozit Gövde
- Montaj Ayakları
- Kol Boyu ve Çapı
- Sinyal Lambası

Güvenlik Onayları

Elektriksel Güvenlik	EN60947
Mekanik Güvenlik	EN 60204
Dış Mekan Güvenlik	EN 60529
Mevcut Sertifika	CE
Rusya Pazarı	EAC
Micro Switch	VDE
Patlayıcı Ortam	EX - Zone 22 / Zone 21

göre ürün kol mekanizması üzerine daha fazla kuvvet bindirmesi sonucunda silindirik kol mevcut konumundan hareket eder ve ilk olarak 35° 'de ilk alarm alarm anahtarını anahtarı harekete geçirir ve kontaklar çalışır ve konveyörün durdurulmasını veya alarm verilmesini sağlamış olur. Alarm kontak yapısı isteğe bağlı olarak sunulmaktadır dilerse alarm kontak kullanmadan direk bir adet kontak mekanizması ile kullanım sağlana bilinir. Ürünlerde kullanılan mikro anahtar VDE tarafından onaylanmıştır tüm ürünler CE standartlarına uygun üretilmektedir Rusya pazarı için EAC standartları karşılamaktadır. NSR22-PS serisi ürünler herhangi bir bakıma gerek duymamaktadır.

Model Özellik Listesi

Model	Alarm			Stop			Resetleme
	NC	NO	Açı	NC	NO	Açı	
NSR22-PS			15°	1	1	25°	Mevcut
NSR22-PS-A01			15°	1	1	25°	**
NSR22-PS-A11	1	1	15°	1	1	35°	Mevcut
NSR22-PS-A11B	1	1	15°	1	1	35°	**
NSR22-PS-22			15°	2	2	25°	Mevcut
NSR22-PS-A02			15°	2	2	25°	**
NSR22-PS-A22			15°	2	2	35°	Mevcut
NSR22-PS-A22B			15°	2	2	35°	**
NSR22-PS-33			15°	3	3	25°	Mevcut
NSR22-PS-A03			15°	3	3	25°	**
NSR22-PS-A33	1	1	15°	2	2	35°	Mevcut
NSR22-PS-A33B	1	1	15°	2	2	35°	**

Yedek Parça

Model	Özellikler
KB-826	1NO+1NC Switch
KB-826-2	2NO+2NC Switch
KB-826-3	3NO+3NC Switch
KB-R-01	M25x1,5 Kablo Rakoru
KB-KT-01	M25 Kör Tapa
KB-4-KN	4 Pin Konnektör
BA-11	Bağlantı Montaj Ayağı
KB-NGV-01	Gövde Kapağı
TSR-42-PS	Teflon/Alüminyum Kol
KB-PM	Resetleme Mandalı

Ürün kullanımı için manuel dosyasını inceleyiniz. Ürünlerin bant üzerine montajı için KBT Aksesuar kataloğunu inceleyiniz.

