

Тросовые выключатели аварийного останова TPR22-PR

Характеристика

Тросовые выключатели аварийного останова с вытяжным шнуром серии TPR22-PR-(XX) предназначены для управления или остановки, обеспечивая безопасность конвейерной ленты или системы машины. Устойчивость продукта к тяжелым условиям делает его надежным в долгосрочной перспективе и пригодным для многих промышленных применений. Конструкция корпуса изготовлена из композитного материала BMC, устойчивого к коррозии и окислению.

Выключатель имеет стандартную структуру контактов 1NO + 1NC но, по заказу, может быть модифицирован до структуры контактов 3NO + 3NC. Валовые механизмы изготовлены из нержавеющей стали, а рычаги - из твердой пластмассы. Тросовые аварийные выключатели КВТ также называются тросовыми выключателями конвейерной ленты. Вся продукция производится в соответствии со стандартами CE. Соответствует стандартам EAC для российского рынка.

Техническая характеристика

Структура корпуса : Жесткий композит BMC
Показатели Micro Switch : 400VAC 6A / 230VAC 8A / 24VDC 10A →
Исходный сигнал : Выключатель (1) SPDT.
Под заказ можно добавить сигнализацию.
Проём кабеля : 2xM25
Температурный режим : -55°C - +100°C
Диапазон движения : 25°
Состояние контакта : Snap – Action
Класс защиты : IP68
Цвет корпуса : Красный RAL 3020
Вес : 2.1 кг
Структура монтажа : Подходит для двустороннего применения.

Опции

EX - Зона 22 / Зона 21
 Интерфейс безопасности шины **SIL**
 Залитый корпус
 Монтированные ножки
 Сигнальная лампа

Сертификаты безопасности

Электрическая безопасность	EN60947
Механическая безопасность	EN 60204
Наружная безопасность	EN 60529
Текущий сертификат	CE
Российский рынок	EAC
Микропереключатель	VDE
Взрывоопасная среда	EX - Zone 22 / Zone 21

Список свойств модели

Модель	Структура контакта		Опционально		
	NC	NO	EX	Сигнал	Сигнализация+Сигнал
TPR22-PR	1	1	(EX)	(LGT)	(ALGT)
TPR22-PR-22	2	2	(EX)	(LGT)	(ALGT)
TPR22-PR-33	3	3	(EX)	(LGT)	(ALGT)

Запасные части

Модель	Свойства
KB-826	1NO+1NC Switch
KB-826-2	2NO+2NC Switch
KB-826-3	3NO+3NC Switch
KB-R-01	M25x1,5 Кабельный ввод
KB-KT-01	M25 заглушка
KB-4-KN	4-х контактный разъем
BA-11	Монтажная подставка
KB-TGV-01	Крышка корпуса
TSR-42-PRP	Тросовый соединительный рычаг
KB-PM	Защелка сброса

Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством для установки и эксплуатации продукта. Для монтажа оборудования рекомендуется рассмотреть каталог аксессуаров КВТ.

